



ALUK 34

SCURO A DOGHE IN ALLUMINIO

Sistema per realizzare scuri a doghe a battente in lega di alluminio con profili di profondità 34 mm.

I profilati sono realizzati in alluminio ottenuto da billette allo stato omogeneizzato in lega EN AW-6060 con composizione chimica conforme alla norma EN 573-3 e caratteristiche meccaniche secondo norma EN-755-2 con tolleranze ristrette di composizione adatta per ossidazione anodica o verniciatura. Le guarnizioni, sia statiche che dinamiche sono realizzate in EPDM.

Chiusura tramite ferramenta tipo spagnoletta dotata di maniglietta con fermo di sicurezza e ganci su perni a piastra. Su richiesta possibilità di inserire anche serrature con chiave a tre punti di aggancio.

Le ante sono realizzate con doghe in PVC da 150 mm di larghezza con bodatura perimetrale di battuta assemblata agli angoli mediante squadrette interne in alluminio, il fissaggio è diretto a muro delle ante battenti tramite cardini a fissaggio chimico, in alternativa possibilità di realizzare un telaio perimetrale su tre lati.

Ferramenta composta da cardini, bandelle, spagnolette e serrature tutti di colore nero.

Scuri realizzabili in una vasta gamma di colori disponibili opachi, lucidi e sublimati di serie a scelta del cliente

Possibilità di apertura ad anta intera "scuro a doghe" o con anta snodata "alla padovana".



44047 TERRE DEL RENO (FERRARA) - ITALIA
Corso italia 598 loc. MIRABELLO
tel. +39 0532 845180 - fax +39 0532 84229
info@gibiesse.com

www.gibiesse.com



ALUK 34

SCURO A DOGHE IN ALLUMINIO

INFORMAZIONI TECNICHE

- Sistema di profili in alluminio per la realizzazione di scuri a doghe verticali.
- Vasta gamma di colori disponibili di serie.
- Ferramenta di colore nero.
- Chiusura ante battenti con ferramenta tipo spagnoletta.
- Possibilità di inserimento serrature con triplice chiusura.
- Soluzioni di fissaggio con cardini a muro oppure con telaio perimetrale.

